

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-or-no-or-vid-vp-1009-z-karta-magnetyczna-p-1488.html>



Wideodomofon kolorowy Orno OR-VID-VP-1009 z kartą magnetyczną

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	2152
KOD PRODUCENTA	2152
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy OR-VID-VP-1009 (stary symbol: VP-716) to rozwiązanie, które w łatwy i szybki sposób pozwala na stworzenie funkcjonalnej instalacji wideodomofonowej dla domu jednorodzinnego. Zestaw OR-VID-VP-1009 idealnie nadaje się do samodzielnego montażu. Na jego wyposażeniu znajdziemy estetycznie wykonany i funkcjonalny ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7" (dotykowy panel monitora zapewnia wysoki komfort obsługi) oraz wideobramofon do montażu natynkowego (aluminiowa obudowa) wyposażony w wysokiej jakości kamerę CCD, oświetlenie podczerwieni (możliwość pracy w nocy) oraz miejsce na nazwisko. Niezwykle istotną cechą użytkową prezentowanego zestawu jest możliwość otwarcia rygla za pomocą pastylki zbliżeniowej. Warto także dodać, że elektrozamek nie wymaga stosowania dodatkowego zasilania. Cechy szczególne monitora: Ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7" Wysoka rozdzielczość obrazu Dotykowy panel przycisków monitora Płynna regulacja parametrów monitora (regulacja głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i kontrastu barw) Sygnał dzwonka generowany elektronicznie (14 dźwięków do wyboru) Dodatkowe sterowanie bramą Podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panelu zew. Możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifon Zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka Wymiary: 232 x 140 x 21 mm Cechy szczególne panelu zewnętrznego z kamerą: Kamera kolorowa CCD Wykonany ze stopu aluminium Montaż natynkowy Miejsce na nazwisko Otwieranie rygla za pomocą pastylki zbliżeniowej Duży kąt widzenia kamery Możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego) Odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych Elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania Wymiary: 98 x 142 x 38 mm Elementy zestawu OR-VID-VP-1009 ORNO: Panel zewnętrzny z kamerą kolorową - 1 szt. Wideo monitor LCD - 1 szt. Ścienny uchwyt do montażu monitora - 1 szt. Biurkowy uchwyt do montażu monitora - 1 szt. Zasilacz zewnętrzny 15VDC/1200mA - 1 szt. Pastylki zbliżeniowe - 3 szt. Rodzaj wideodomofonu cyfrowy Rodzaj obrazu kolor Standard przesyłu obrazu duplex Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla za pomocą pastylki zbliżeniowej, sterowanie bramą z monitora Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 15V/1200 mA z zasilacza Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie) Dodatkowe zasilanie do elektrozamknięcia Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu 12 V prądu stałego Max. liczba kamer 1 Max. liczba monitorów 3 Funkcje dodatkowe wedy 14 dźwięków dzwonka Rodzaj kamery kolor, pin-hole, typ CCD Sposób montażu natynkowy Obudowa aluminium Rozdzielczość 420 linii TV Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED (podczerwień) Stopień ochrony IP44 Warunki pracy w zakresie temperatur od -20 st. C do +50 st. CWaga modułu 0,20 kg Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 98 x 142 x 38 mm Typ ekranu TFT-LCD, kolor, bezsłuchawkowy, głośnomówiący, 7 cali Rozdzielczość 480 x 3 x 234 Wewnętrzna pamięć obrazów brak Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 14 dźwięków dzwonka Warunki pracy w zakresie temperatur od -5 st. C do +40 st. CWaga modułu 0,42 kg Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 232 x 140 x 21 mm