

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-kolorowy-orno-vt-6915-z-pamiecia-p-836.html>



Wideodomofon kolorowy ORNO VT-6915 z pamięcią

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1280
KOD PRODUCENTA	1280
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon kolorowy ORNO VT-6915 z pamięcią zestaw wideo domofonowy;

- przystosowany do samodzielnego montażu
- wandaloodporna kamera CCD w wersji natynkowej
- regulacja kamery w pionie (góra-dół)
- możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)
- panel zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej
- podświetlenie nazwiska
- możliwość obsługi 2 kamer lub 4 przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS
- monitor kolorowy LCD, bez słuchawki, głośnomówiący 7 cali ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim wbudowany
- moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych obrazów w trybie ręcznym lub automatycznym z datą i godziną,
- w przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym)
- płynna regulacja parametrów monitora (głośność rozmowy, dzwonek, jasność i kontrast)
- możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonek z 15 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifon z funkcją interkomu oraz o dodatkowe wideo kamery lub kamery przemysłowe CCTV
- w komplecie znajduje się osłona zabezpieczająca moduł zewnętrzny przed wpływem warunków atmosferycznych
- zasilanie DC 16V z zasilacza do gniazdka lub opcjonalnie z zasilacza na szynę SD4
- elektro zamek nie wymaga dodatkowego zasilania

Zestaw wideo domofonowy VT-6915 składa się z :

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 1 szt.
- zasilacza 16V - 1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA VT-6915 PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj wideodomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor
- Standard przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla, interkom, pamięć Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 16V/800 mA z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamka nie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektro zaczeu 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
- Max. liczba monitorów 5
- Możliwość rozbudowy monitor VT-6912M, wideo unifon VT-672, kamery z serii VT
- Funkcje dodatkowe możliwość współpracy z czterema kamerami, przełączanie sekwencyjne, menu ekranowe OSD (w języku polskim), moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych zdjęć w trybie ręcznym lub automatycznym, wybór 2

różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych, podświetlenie nazwiska

KAMERA - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj kamery kolor, typ CCD, 1/3 cala, regulowana (góra-dół)
- Sposób montażu natynkowy
- Obudowa stal nierdzewna/wandalo odporna
- Rozdzielczość 420 linii TV
- Czułość 0,1 lux Kąt obserwacji w pionie ok. 50o Kąt obserwacji w poziomie ok. 70o
- Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED
- Stopień ochrony IP44
- Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
- Waga modułu 0,34 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 90 x 176 x 23 mm

MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Typ ekranu TFT-LCD, kolor, bezsłuchawkowy, głośnomówiący, ekran dotykowy, 7 cali
- Rozdzielczość 1440 x 234
- Wewnętrzna pamięć obrazów 120 kolorowych zdjęć
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 220 x 160 x 30 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)
- Do 30 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.5 mm².
- Między 30 a 300 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm² + przewód koncentryczny na GND i Video.
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm²