

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-orno-2-rodzinny-kolorowy-7-or-vid-vt-2004-z-pamiecia-p-1885.html>



Wideodomofon ORNO 2-rodzinny, kolorowy 7" OR-VID-VT-2004 z pamięcią

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	80FB-145FC
KOD PRODUCENTA	80FB-145FC
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

MONITOR ultra płaski,

- bez słuchawkowy,
- głośno mówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD
- o przekątnej ekranu 7" wysoka rozdzielczość obrazu
- obsługuje dwa wejścia
- ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
- wbudowany moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych obrazów w trybie ręcznym lub automatycznym z datą i godziną,
- w przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym)
- Funkcja ramki cyfrowej do wyświetlania zdjęć (slajdów)
- w formacie TVS,
- możliwość konwertowania plików jpg do formatu TVS

Płynna regulacja parametrów monitora (regulacja głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i kontrastu barw)
Możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonka z 12 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu) możliwość podglądu tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory lub wideo unifon z funkcją interkomu oraz o dodatkowe wideo kamery lub kamery przemysłowe CCTV

Możliwość obsługi 4 kamer przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału OR-VID-VT-1011MK.

Zasilanie DC16V z zasilacza na szynę

Wymiary: 225 x 125 x 23 mm

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ

- kamera kolorowa CCD wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- montaż natynkowy
- podświetlane miejsce na nazwisko
- regulacja kamery w pionie (góra-dół) możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie super jasnymi diodami świecącymi białym światłem)
- odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- elektro zamek nie wymaga dodatkowego zasilania
- wymiary: 90 x 176 x 23 mm

Zestaw wideo domofonowy OR-VID-VT-2004 składa się z:

- panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
- daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
- monitora LCD - 2 szt
- uchwyty do montażu monitora - 2 szt
- zasilacza zewnętrznego na szynę DC16V/800mA - 2 szt

