

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-samsung-ezon-kolorowy-sht-3005xb-cp610-p-374.html>

## Wideodomofon SAMSUNG EZON kolorowy SHT-3005XB /CP610



### DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |                |
|------------------|----------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>626</b>     |
| KOD PRODUCENTA   | <b>626</b>     |
| PRODUCENT        | <b>SAMSUNG</b> |

### OPIS PRODUKTU

Wideodomofon SAMSUNG kolorowy SHT-3005XB EZON.

Jest to zestaw wideo domofonowy kolorowy jednorodzinny marki Samsung .

W skład kompletu wchodzi:

- monitor Samsung seii EZON SHT-3005XM
- kamera SHT-CP610.

Monitor posiada wyświetlacz kolorowy 5" i umożliwia obsługę trzech wejść (3 kamery).

Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe trzy monitory.

Do monitora nie można podłączyć pamięci.

Kamera żeliwna wandaloodporna, PIN-HOLE, sposób montażu natynkowy, wbudowane doświetlenie IR

Monitor Samsung SHT-3005XM to wysokiej jakości monitor do zestawów wideo domofonowych jednorodzinnych.

Posiada kolorowy wyświetlacz LCD wielkości 5".

Monitor umożliwia podłączenie 3 kamer (obsługuje 3 wejścia).

Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory.

Monitor posiada interkom.

Zasilanie 230V (kabel zakończony jest wtyczką do gniazda 230V).

Monitor kolorowy, kolor obudowy - czarny wyświetlacz 5"

Color TFT-LCD jasność oraz głośność ustawiana poprzez OSD

Obsługuje 3 kamery, możliwość podłączenia dodatkowych 3 monitorów, interkom, instalacja cztero przewodowa + obwód elektro zamka.

Zasilanie 230V .

Wymiary (szer/wys/gł): 275 x 125 x 40

Parametry techniczne:

- Monitor SHT-3005XM
- Ekran: kolorowy TFT LCD, o przekątnej 5"
- Rozdzielczość: 320 (H) 240 (W)
- Częstotliwość odchylania: 15,75kHz (poziome), 60Hz (pionowe)
- Napięcie zasilania: ~ 230 V
- Pobór mocy: 20W
- System transmisji fonii: dwukierunkowy, bez modulacji
- Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m, Ø0,5mm dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm
- Sygnał wywołania: gong elektroniczny
- Sterowanie elektro zaczepem: max. 30V / 1A
- Zakres temperatur pracy: od 0° C do +40° C
- Montaż: ścienny Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 275 x 125 x 40 mm

Parametry techniczne:

- Kamera SHT-CP610
- Przetwornik obrazu: kolor
- Samsung CCD 1/3"

- 
- Rozdzielczość: 270.000 pixeli
  - Minimalne oświetlenie: 0,2 Lux
  - Kąt widzenia kamery: 70° (w poziomie)
  - Migawka: funkcja elektronicznej migawki (Electronic Auto Iris)
  - Sygnał wyjściowy: zespolony sygnał wizyjny
  - Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m,  $\varnothing 0,5\text{mm}$  dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm
  - Zakres temperatur pracy: od -20° C do +50° C
  - Materiał obudowy: odlew żeliwny
  - Obudowa: nad tynkowa
  - Napięcie zasilania: 12V (z monitora)
  - Wymiary kamery (szer. x wys.) 92 x 126 mm
  - Grubość kamery: 24 mm