Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 04:35

Link do produktu: https://napedy24.pl/wideodomofon-samsung-kolorowy-sht-3005xa-ezon-cn510-p-227.html

Wideodomofon SAMSUNG kolorowy SHT-3005XA EZON / CN510

DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
NUMER KATALOGOWY	**385**
KOD PRODUCENTA	**385**
PRODUCENT	**SAMSUNG**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon SAMSUNG kolorowy SHT-3005XA EZON .Jest to zestaw wideo domofonowy kolorowy jednorodzinny marki Samsung .
W skład kompletu wchodzi monitor Samsung serii EZON SHT-3005XM oraz kamera SHT-CN510.
Monitor posiada wyświetlacz kolorowy 5" i umożliwia obsługę trzech wejść (3 kamery).
Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe trzy monitory.
Do monitora nie można podłączyć pamięci.
Kamera plastikowa, sposób montażu podtynkowy.
Monitor Samsung SHT-3005XM to wysokiej jakości monitor do zestawów wideo domofonowych jednorodzinnych.
Posiada kolorowy wyświetlacz LCD wielkości 5".
Monitor umożliwia podłączenie 3 kamer 3 (obsługuje 3 wejścia).
Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory. Monitor posiada interkom. Zasilanie 230V (kabel zakończony jest wtyczką do gniazda 230V). monitor kolorowy,kolor obudowy - czarny,wyświetlacz 5" Color TFT- LCD jasność oraz głośność ustawiana poprzez OSD obsługuje 3 kamery możliwość podłączenia dodatkowych 3 monitorów interkom instalacja cztero - przewodowa + obwód elektro zamka zasilanie 230Vwymiary (szer/wys/gł): 275 x 125 x 40

Parametry techniczne:

- Monitor SHT-3005XM ,
- Ekran: kolorowy TFT LCD, o przekątnej 5″ ,
- Rozdzielczość: 320 (H) 240 (W) ,
- Częstotliwość odchylania: 15,75kHz (poziome), 60Hz (pionowe) ,
- Napięcie zasilania: ~ 230 V ,
- Pobór mocy: 20W,
- System transmisji fonii: dwukierunkowy, bez modulacji ,
- Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m, ø0,5mm dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm ,
- Sygnał wywołania: gong elektroniczny ,
- Sterowanie elektro zaczepem: max. 30V / 1A ,
- Zakres temperatur pracy: od 0° C do +40° C ,
- Montaż: ścienny,
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 275 x 125 x 40 mm ,

Parametry techniczne:

- Kamera SHT-CP510,
- Przetwornik obrazu: kolor Samsung CCD 1/3″,
- Rozdzielczość: 330 TVL,
- Minimalne oświetlenie: 0,1 Lux,
- Kąt widzenia kamery: 78° (w poziomie) + regulacja ,
- Migawka: funkcja elektronicznej migawki (Electronic Auto Iris),
- Sygnał wyjściowy: zespolony sygnał wizyjny,
- Okablowanie: 4 przewody do kamery przy max 50m, ø0,5mm dla odległości > 50m 2 x 1mm + koncentryk 75 Ohm ,
- Zakres temperatur pracy: od -20° C do +50° C,
- Materiał obudowy: aluminium + plastik,

- Obudowa: podtynkowa ,
- Napięcie zasilania: 12V (z monitora),
- Wymiary kamery (szer. x wys.) 92 x 136 mm ,
- Grubość kamery: 12 mm .