

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-somfy-v300-p-4366.html>

Wideodomofon SOMFY V300



DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	V300
KOD PRODUCENTA	2401547
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon SOMFY V300 Wideodomofon Plug&Play

Bezpieczeństwo

- > Otwieranie z domu bramy i furtki.
- > Identyfikacja gości dzięki zdjęciom przechowywanym w pamięci monitora (do 100 zdjęć).
- > Panel zewnętrzny w solidnej obudowie.
- > Widoczność w nocy poprzez diody LED na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania gości.

Wykonanie

- > Szerokokątna kamera, aby mieć lepszy podgląd na to co dzieje się przed drzwiami.
- > Monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym użytkownikowi.

Wyłącznie dla Somfy

- > Specjalny interfejs do sterowania maksymalnie 5 bezprzewodowymi produktami RTS Somfy.

Łatwa instalacja

- > Do obsługi 1 lub 2 mieszkań(1 lub 2 przyciski na panelu zewnętrznym)
- > Wąski panel zewnętrzny do montażu na wąskich słupkach
- > 2 żyłowa instalacja (do 100 m).

W skład zestawu wchodzi

- > 1 x Monitor V300
- > 1 x Panel zewnętrzny V300

Może być wykorzystane istniejące okablowanie dzwonka.

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny		
Ekran		Dotykowy 7" Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Ustawienia		Głośność dzwonka, kolory, jasność, głośność, dzwonki (x5), tapeta, regulacja temperatury, czas, data
Zapisywanie zdjęć		100 zdjęć w pamięci wew.
Zasilanie		Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz
Materiał		Plastik i szkło
Wymiary		225 x 155 x 20 mm
Temperatura pracy		-10°C do +55°C
Nadajnik radiowy 5-kanalowy	Zasięg radiowy	200 m
	Częstotliwość	RTS - 433.42 MHz

Panel zewnętrzny	
Kamera	Kąt widzenia: H: 95°/V: 67° podświetlenie nocne diody LED na podczerwień
Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia	Podświetlenie do obsługi 1 lub 2 mieszkań
Wyjścia	Do rygla: 12 V, 800 mA Bezpotencjałowe: 1 s
Materiał	Aluminium i plastik
Mocowanie	Montaż natynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym
Wymiary	76 x 148 x 45 mm
Ustawienia	Poziom natężenia dźwięku głośnika
Temperatura pracy	-20°C do +55°C