HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/wideodomofon-somfy-v300-p-4366.html

Wideodomofon SOMFY V300



DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**V300**
KOD PRODUCENTA	**2401547**
PRODUCENT	**SOMFY**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon SOMFY V300 Wideodomofon Plug&Play

Bezpieczeństwo
> Otwieranie z domu bramy i furtki.
> Identyfikacja gości dzięki zdjęciom przechowywanym w pamięci monitora (do 100 zdjęć).
> Panel zewnętrzny w solidnej obudowie.
> Widoczność w nocy poprzez diody LED na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania gości.

Wykonanie
> Szerokokątna kamera, aby mieć lepszy podgląd na to co dzieje się przed drzwiami.
> Monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym użytkownikowi.

Wyłącznie dla Somfy
> Specjalny interfejs do sterowania maksymalnie 5 bezprzewodowymi produktami RTS Somfy.

Łatwa instalacja
> Do obsługi 1 lub 2 mieszkań(1 lub 2 przyciski na panelu zewnętrznym)
> Wąski panel zewnętrzny do montażu na wąskich słupkach
> 2 żyłowa instalacja (do 100 m).

W skład zestawu wchodzi
> 1 x Monitor V300
> 1 x Panel zewnętrzny V300

Może być wykorzystane istniejące okablowanie dzwonka.

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny		
Ekran		Dotykowy 7'' Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Ustawienia		Głośność dzwonka, kolory, jasność, głośność, dzwonki (x5), tapeta, regulacja temperatury, czas, data
Zapisywanie zdjęć		100 zdjęć w pamięci wew.
Zasilanie		Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz
Materiał		Plastik i szkło
Wymiary		225 x 155 x 20 mm
Temperatura pracy		-10°C do +55°C
Nadajnik radiowy 5-kanałowy	Zasięg radiowy	200 m
	Częstotliwość	RTS - 433.42 MHz

Panel zewnętrzny	
Kamera	Kąt widzenia: H: 95°/V: 67° podświetlenie nocne diody LED na podczerwień
Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia	Podświetlenie do obsługi 1 lub 2 mieszkań
Wyjścia	Do rygla: 12 V, 800 mA Bezpotencjałowe: 1 s
Materiał	Aluminium i plastik
Mocowanie	Montaż natynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym
Wymiary	76 x 148 x 45 mm
Ustawienia	Poziom natężenia dźwięku głośnika
Temperatura pracy	-20°C do +55°C