HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/wideodomofon-somfy-v500-p-4367.html



Wideodomofon SOMFY V500

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**V500**
KOD PRODUCENTA	**2401446**
PRODUCENT	**SOMFY**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon SOMFY V500 Wideodomofon Plug&Play

Bezpieczeństwo
> Otwieranie z domu bramy i furtki.
> Identyfikacja gości dzięki zdjęciom przechowywanym w pamięci monitora.
> Panel zewnętrzny w solidnej obudowie.
> Widoczność w nocy poprzez diody LED na podczerwień do łatwiejszego rozpoznania gości.

Wykonanie
> Szerokokątna kamera, aby mieć lepszy podgląd na to co dzieje się przed drzwiami.
> Monitor dotykowy z interfejsem przyjaznym użytkownikowi.

Wyłącznie dla Somfy
> Specjalny interfejs do sterowania maksymalnie 5 bezprzewodowymi produktami RTS Somfy.

Łatwa instalacja
> 2 żyłowa instalacja (do 100 m). Może być wykorzystane istniejące okablowanie dzwonka.

Komfort
> Spersonalizowany interfejs z możliwością wyboru różnych stylów.
> Personalizacja dzwonka dzięki karcie micro SD.
> Wyświetlanie temperatury zewnętrznej i wewnętrznej na monitorze.

W skład zestawu wchodzi
> 1 x Monitor V500
> 1 x Panel zewnętrzny V500

Specyfikacja techniczna

Monitor wewnętrzny		
Ekran		Dotykowy 7'' Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Ustawienia		Głośność dzwonka, kolory, jasność, dzwonki (x5), tapeta, regulacja temperatury, czas, data
Zapisywanie zdjęć		Karta micro SD 8GB w zestawie
Dodatkowe funkcje		Czujnik ruchu do automatycznego włączania; Czujnik temperatury
Zasilanie		Zasilacz 100-240 V / 50-60 Hz
Materiał		Plastik i szkło
Mocowanie		Montaż natynkowy z uchwytem
Wymiary		229.5 x 149.6 x 18.8 mm
Temperatura pracy		od -10°C do +55°C
Nadajnik radiowy 5-kanałowy	Zasięg radiowy	200 m
	Częstotliwość	RTS – 433,42 MHz

Panel zewnętrzny	
Kamera	Kąt widzenia: H: 102°/V: 65° podświetlenie nocne diody LED na podczerwień
Uchwyt etykiety i przycisk dzwonienia	Podświetlane
Inne	Czujnik temperatury
Wyjścia	Do rygla: 12 V, 800 mA Bezpotencjałowe: 1 s
Czas otwierania rygla elektrycznego	Od 1 do 9 s
Materiał	Aluminium i plastik
Mocowanie	Montaż natynkowy z daszkiem przeciwdeszczowym
Wymiary	115 x 170 x 67 mm
Ustawienia	Poziom natężenia dźwięku głośnika
Temperatura pracy	od -20°C do +55°C