

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1411d-p-7045.html>



Wideodomofon Vidos DUO M1022W / S1411D

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M1022W / S1411D
KOD PRODUCENTA	M1022W / S1411D
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalację w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modulem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji.

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1022W**
- Stacja bramowa **Vidos S1411D** z szyfratorem
- Zasilacz **Vidos P24/18**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos DUO M1022W

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas. Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego

tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

FUNKCJE:

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przełącznikami (np. furtka + brama automatyczna), drugi przełącznik przy użyciu: moduł B5
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: moduł GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu modułów M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi systemu Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1411D z szyfratorem

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Przedni panel wykonany ze szczerkowanej stali szlachetnej wyposażony został w metalową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Stacja bramowa S1411D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości. Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021). Panel posiada możliwość sterowania dwoma przełącznikami (drugi przełącznik z modułem B5). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13. Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.

Funkcje

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome, metalowe. Kolor podświetlenia – biały)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 6A)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim.
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Wymiary puszek: 208 x 103 x 42
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO