

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s561z-p-6853.html>



Wideodomofon VIDOS M670B / S561Z

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M670B / S561Z
KOD PRODUCENTA	M670B / S561Z
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B**
- Panel z kamerą **VIDOS S561Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M670B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada **dotykowe klawisze sterujące**. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję **interkomu** i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony **Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!!** Kolor obudowy: CZARNY

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)

-
- Kolor obudowy: CZARNY
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
 - Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Wymiary: 241x161x23mm.

Stacja bramowa VIDOS S561Z

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do przyrządu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Klasa szczelności - IP65
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika - max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszki: 110x240x46

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**