

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m670w-s2-s561z-p-6800.html>

## Wideodomofon VIDOS M670W S2 / S561Z

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>                          |
| NUMER KATALOGOWY | <b>M670W S2 / S561Z</b>                 |
| KOD PRODUCENTA   | <b>M670W S2 / S561Z</b>                 |
| PRODUCENT        | <b>VIDOS</b>                            |
| PROMOCJA         | <a href="#">NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg</a> |

### OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do programowania
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor Vidos M670W S2

**Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S1** marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670W S1** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszając obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozapcsem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

#### Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

- 
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
  - Dotykowy panel sterowania
  - Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
  - Kolor obudowy: CZARNY
  - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
  - Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
  - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
  - Instalacja: 4 przewodowa
  - Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
  - Wymiary: 241x161x23mm
  - Instalacja: 4 przewodowa

## Stacja bramowa VIDOS S561Z

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkownika. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do przyrządu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Klasa szczelności - IP65
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

## WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika - max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszk: 110x240x46

**\* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**