

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m670w-s2-s601a-2-p-6802.html>

Wideodomofon VIDOS M670W S2 / S601A-2

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M670W S2 / S601A-2
KOD PRODUCENTA	M670W S2 / S601A-2
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601A-2** z czytnikiem zbliżeniowym
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670W S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S1 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwykle precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670W S1** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi

- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: biały
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S601A

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym otwieranie elektrozaczepu zbliżeniowo. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601A-2 to średni pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia. S601A-2 prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu. Atutem S601A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S601A został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHz
Pojemność czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50

*** Do programowania służy pilot PL12 , który jest w zestawie**