

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m690b-s2-s601d-2-p-7008.html>



Wideodomofon VIDOS M690B S2 / S601D-2

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M690B S2 / S601D-2
KOD PRODUCENTA	M690B S2 / S601D-2
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M690 S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601D-2**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M690 S2

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią

Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi

-
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
 - Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
 - Kolor obudowy: CZARNY
 - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
 - Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 208x150x22mm

Stacja bramowa VIDOS S601D-2

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601D-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to najważniejsze cechy S601D. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR. Atutem S601D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

S601D został wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38 mm

Wymiary puszki: 96x190x50 mm

