

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m901sh-s50d-naped-ab600-p-6993.html>



Wideodomofon Vidos M901SH / S50D + napęd AB600

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	M901SH / S50D + AB600
KOD PRODUCENTA	M901SH / S50D + AB600
PRODUCENT	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M901SH** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S50D** z szyfratorem
- Napęd **VIDOS AB 600** z centralą sterującą i z radioodbiornikiem
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- **Enkoder**
- Komplet fotokomórek **Vidos FT01** (nadajnik + odbiornik)
- 2x Pilot 4-kanalowy **Vidos PL22**
- Akcesoria montażowe
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M901SH

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

M901SH to monitor z 7" kolorowym ekranem panoramicznym LCD o rozdzielczości HD 1280×720. Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD. Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD (brak w zestawie)

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą. Dużym udogodnieniem jest opcja sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. W ostatnim czasie monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdjęć.

Cechy główne monitora

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny LCD HD 1280×720

- Menu ekranowe w 10 językach. (Polski, Angielski, Ukraiński, Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński)
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu)
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer
- Odtwarzacz muzyki i filmów
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
- Regulacja parametrów każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
- 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia oraz wgranie własnych mp3
- Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki
- Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem
- Funkcja ramki cyfrowej
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – biały)
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 245x165x20mm
- Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi Vidos

Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM**
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Klasa szczelności – IP65
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wymiary: 78x185x60mm

Napęd Vidos AB600 do bram o wadze maksymalnie 500kg

Charakterystyka zestawu

- Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody
- Funkcja zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - soft start
- Napęd samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania możliwe ręczne otwarcie i zamknięcie bramy za pomocą klucza
- Łatwe programowanie pilota
- Uniwersalny odbiornik radiowy współpracuje ze wszystkimi pilotami działającymi na tej samej częstotliwości

-
- Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu Proxi Gate (opcja dodatkowa)
 - Funkcja furtki

Specyfikacja

- Zasilanie: 230V 50Hz
- Moc silnika: 280W
- Prędkość liniowa: 11-13m / min
- Maksymalna masa bramy: 500kg
- Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
- Częstotliwość: 433,92MHz
- Ilość cykli na godzinę: do 15
- Temperatura pracy: -20°C - 50°C
- Stopień ochrony: IP44