

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m901sh-s601d-2-p-6791.html>



Wideodomofon VIDOS M901SH / S601D-2

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	M901SH / S601D-2
KOD PRODUCENTA	M901SH / S601D-2
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M901SH** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601D-2** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M901SH

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

M901SH to monitor z 7" kolorowym ekranem panoramicznym LCD o rozdzielczości HD 1280×720. Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD. Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD (brak w zestawie)

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą. Dużym udogodnieniem jest opcja sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. W ostatnim czasie monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdjęć.

Cechy główne monitora

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny LCD HD 1280×720
- Menu ekranowe w 10 językach. (Polski, Angielski, Ukraiński, Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński)
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu)
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamery

- Odtwarzacz muzyki i filmów
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
- Regulacja parametrów każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
- 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia oraz wgranie własnych mp3
- Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki
- Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem
- Funkcja ramki cyfrowej
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – biały)
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 245x165x20mm
- Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi Vidos

Stacja bramowa VIDOS S601D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601D-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to najważniejsze cechy S601D. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Atutem S601D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

S601D został wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50