

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m901sh-s6b-p-6781.html>

Wideodomofon VIDOS M901SH / S6B



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	M901SH / S6B
KOD PRODUCENTA	M901SH / S6B
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M901SH** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S6B**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M901S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

M901SH to monitor z 7" kolorowym ekranem panoramicznym LCD o rozdzielczości HD 1280×720. Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD. Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD (brak w zestawie)

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą. Dużym udogodnieniem jest opcja sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. W ostatnim czasie monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdjęć.

Cechy główne monitora

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny LCD HD 1280×720
- Menu ekranowe w 10 językach. (Polski, Angielski, Ukraiński, Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński)
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu)
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamery
- Odtwarzacz muzyki i filmów
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

-
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
 - Regulacja parametrów każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
 - Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
 - Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
 - 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia oraz wgranie własnych mp3
 - Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki
 - Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem
 - Funkcja ramki cyfrowej
 - Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – biały)
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 245x165x20mm
 - Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
 - Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
 - Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi Vidos

Stacja bramowa VIDOS S6B

Jednoabonentowa kamera dla systemów wideodomofonowych

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną i niewątpliwą zaletą tego modelu są jego niewielkie wymiary, co czyni model S6 niezwykle uniwersalnym i umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa. (np. wąski słupek) Design nowej S6 odpowiada najnowszym trendom w elektronice a zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają odporność na warunki zewnętrzne. Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- **Zasilanie: z monitora**
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy: Czarny
- Wymiary: 58x135x39mm