

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m903fh-s601z-p-6885.html>



Wideodomofon VIDOS M903FH / S601Z

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	M903SH / S601Z
KOD PRODUCENTA	M903SH / S601Z
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M903SH** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M903SH

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne. M903SH to monitor klasy premium, który wyróżnia się w swojej kategorii funkcjonalnością. Całkowicie nowe, intuicyjne menu w połączeniu z 7" dotykowym ekranem pozwala na sterowanie funkcjami w sposób jaki jest nam już doskonale znany z urządzeń mobilnych.

7" kolorowy ekran panoramiczny LCD o rozdzielczości HD 1280×720. Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD

Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD (brak w zestawie)

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą. Dużym udogodnieniem jest opcja sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. W ostatnim czasie monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie swoich ulubionych zdjęć.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy, DOTYKOWY 7" panoramiczny LCD HD 1280×720
- Menu ekranowe w 10 językach. (Polski, Angielski, Ukraiński, Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński)
- Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu)

-
- Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer
 - Odtwarzacz muzyki i filmów
 - Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.
 - Funkcja zapisu zdjęć / filmów (karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)
 - Regulacja parametrów każdej z kamer osobno (jasność, kolor, kontrast)
 - Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
 - Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek
 - 12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego dzwonka dla każdego wejścia.
 - Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia furtki
 - Funkcja interkomu adresowanego – połączenie z wybranym monitorem
 - Funkcja ramki cyfrowej
 - Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – biały)
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 226x151x23mm
 - Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne
 - Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (901/903/904)
 - Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi Vidos

Stacja bramowa VIDOS S601Z

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem linii papilarnych**. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601Z to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to jego najważniejsze cechy. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa spektrum zastosowań.

Stacja bramowa z czytnikiem linii papilarnych to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji użytkownika unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania.

S601Z jest posiada wbudowany wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.

Przykładając palec do przyzmatu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek) Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Wbudowany czytnik linii papilarnych obsługuje 2 niezależne strefy wejściowe (np. furtka+brama)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika - max 900 odcisków palców (strefa I - 800 , strefa II -100)

Zasilanie czytnika z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**