

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m904s-s50d-p-6889.html>



Wideodomofon VIDOS M904S / S50D

DOSTĘPNOŚĆ	BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M904S / S50D
KOD PRODUCENTA	M904S / S50D
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M904S / S50D

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M904S** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S50D** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor VIDOS M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Kompaktowy monitor wyposażony w najnowsze funkcje, zarezerwowane dotychczas dla monitorów klasy premium. Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie „master-slave” dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

FUNKCJE:

-
- Monitor głośnomówiący
 - Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
 - Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
 - Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
 - **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
 - Funkcja zapisu zdjęć / filmów
 - Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
 - Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
 - Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
 - 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
 - Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
 - Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 - Wymiary: 117x168x20mm
 - Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
 - **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM**
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Klasa szczelności – IP65
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wymiary: 78x185x60mm