

Link do produktu: <https://napedy24.pl/wideodomofon-vidos-m904s-s551-p-6890.html>



Wideodomofon VIDOS M904S / S551

DOSTĘPNOŚĆ	BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M904S / S551
KOD PRODUCENTA	M904S / S551
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M904S** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S551**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor VIDOS M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Kompaktowy monitor wyposażony w najnowsze funkcje, zarezerwowane dotychczas dla monitorów klasy premium. Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie „master-slave” dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący

-
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
 - Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
 - Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
 - **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
 - Funkcja zapisu zdjęć / filmów
 - Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
 - Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
 - Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
 - 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
 - Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
 - Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 - Wymiary: 117x168x20mm
 - Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
 - **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Stacja bramowa VIDOS S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie – z monitora**
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszek: 130x183x50

**brak możliwości montażu natynkowego*