

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zamek-szyfrowy-hermetyczny-dk-9610a-p-94.html>



Zamek szyfrowy hermetyczny DK-9610A

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	94
KOD PRODUCENTA	980
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy SZYFRATOR Model: DK-9610A

Zastosowanie szyfratora:

Zamek szyfrowy może współpracować z:

- elektrycznymi zamkami,
- z systemami kontroli dostępu, lub sterować innymi urządzeniami elektrycznymi.

W razie zaniku zasilania wbudowana nie ulotna pamięć EPROM zachowuje w systemie zaprogramowane dane. Kod użytkownika zabezpieczony jest 100 milionami możliwych kombinacji.

Zabezpieczenie systemu w chwili naruszenia dostępu może odbywać się poprzez podłączenie do dialera telefonicznego, lub systemu alarmowego.

Zastosowanie czujnika zamknięcia drzwi zwiększa stopień zabezpieczenia.

Funkcja re-lock zabezpiecza klawiaturę przed ingerencją z zewnątrz.

Zamek szyfrowy można podłączyć do dodatkowego wyłącznika umieszczonego wewnątrz strefy chronionej co ułatwia opuszczenie tej strefy.

Cechy szyfratora:

- 3 wyjścia przekaźnikowe
- zasilanie 12-24V AC/DC
- ostrzeżenie dźwiękowe o próbie otwarcia bez kodu możliwość zaprogramowania kilku kodów użytkownika długość kodu od 4 do 8 cyfr
- temp. pracy -25°C do +50°C
- możliwość dokonywania zmian i usuwania kodów
- system niewrażliwy na zaniki napięcia wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury
- sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED
- dźwiękowa sygnalizacja aktywności szyfratora
- obudowa hermetyczna w wersji natynkowej
- zabezpieczenie przed nieprawidłowym wybieraniem kodu

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 10-14V ac(zalecane 12V)10-14V dc
- Max. pobór prądu: dla zasilania 12V dc 150mA
- Max. załączany prąd: 2A
- Max. załączane napięcie: 24 V
- Temp. Pracy -20°C +50°C