HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs43-p-7022.html



Zamek szyfrowy Vidos ZS43

Cena brutto	**241,08 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**7022**
KOD PRODUCENTA	**ZS43**
PRODUCENT	**VIDOS**
PRODUCENT	**VIDOS**
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS43**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. Model ZS43 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi oraz czujnik zamknięcia drzwi z możliwością wysterowania zewnętrznego alarmu. Kontroler jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu wielu producentów.

Funkcje

- Hermetyczna, wandaloodporma obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi. Informuje gdy drzwi pozostaną otwarte oraz w sytuacji siłowego otwarcia wejścia. (wymagana czujka kontaktowa).
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem (możliwość wysterowania sygnału na zewnątrz)
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA

- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 86x86x23mm