

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-300-kg-hormann-lineamatic-p-1716.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 300 kg HORMANN LineaMatic

Cena	1 800,00 zł
NUMER KATALOGOWY	A5D7-539CF
KOD PRODUCENTA	A5D7-539CF
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne napędy Linea Matic do bram przesuwnych.

Napęd do bram przesuwnych maksymalna szerokości 6m, maksymalna wysokości 2m oraz maksymalny ciężar 300kg wypełnienie bramy maks 70%.

Cechą wyróżniającą napęd Linea Matic do bram przesuwnych jest niezawodny układ elektroniczny a także jego kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Całość oczywiście jest odporna na warunki pogodowe i nie wymagająca konserwacji

Dane napędu.

- Napęd do bram przesuwnych:maks. do szerokości 6000 mm,maks.
- do wysokości 2000 mmmaks. ciężar bramy 300 kg,
- dla bram samonośnych 250 kg.
- Brak możliwości zastosowania do celów przemysłowych!
- Ilość miejsc parkingowych:maks. 12 cykli bramy (otwórz/zamknij) na dzień lub 6 stanowisk parkingowych.

Dane napędu:

- silnik z przekładnią ślimakową, na prąd stały 24 V,
- zabezpieczenie IP 44,
- napięcie sieciowe 230 – 240 V AC,
- napięcie sterownicze 24 V DC,
- tryb pracy S2 - 4 min.,
- maks. siła ciągnięcia i nacisku 650 N,
- krótkotrwałe obciążenie maksymalne 800 N.
- Elektroniczny układ sterujący:zintegrowane z obudową napędu sterowanie, układ rozłączający i łagodny start i zatrzymanie regulowane, mechanizm rozłączenia krańcowego, zintegrowane zamykanie automatyczne.
- Przygotowany do podłączenia trzech urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość programowania przejścia dla osób.

Wyposażenie standardowe:

- Mininadajnik HSM 4 z czterema przyciskami łącznie z uchwytem mocującym,
- zintegrowany 2-kanalowy odbiornik pracujący na częstotliwości 868 MHz.
- Każdy nadajnik jest wyposażony fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.
- Obudowa:odporna na czynniki atmosferyczne obudowa, cynk odlewany ciśnieniowo / tworzywo sztuczne.
- Zakres temperatur: od -20 °C do +60 °C
- Zakres dostawy:Dostawa obejmuje materiał montażowy i koło zębate, moduł 4 (zazębienie proste).
- Pomocniczy zestaw montażowy do ustawienia listwy zębatej.
- Materiał do mocowania ze stali nierdzewnej, konsola do mocowania w posadzce zabezpieczona przed korozją i do regulowania w pionie.
- Listwa zębata musi zostać zamówiona oddzielnie.
- Nie nadaje się do bram zamontowanych na pochylm podłożu.
- Oferowany produkt zawiera:Napęd do bram przesuwnych Hörmann Linea Matic - 1 szt.
- Centrala sterująca do napędów Hörmann Linea Matic - 1 szt.
- Odbiornik radiowy Hörmann 868 MHz - 1 szt

-
- .Pilot czterokanałowy Hörmann HSM4 868 MHz - 1 szt.