

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-300-kg-hormann-lineamatic-sk-p-1720.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwanych do 300 kg HORMANN LineaMatic SK

Cena	1 690,00 zł
NUMER KATALOGOWY	A5D7-539CF_20111116005539
KOD PRODUCENTA	A5D7-539CF_20111116005539
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne napędy Linea Matic do bram przesuwanych.

Napęd do bram przesuwanych maksymalna szerokości 6m, maksymalna wysokości 2m oraz maksymalny ciężar 300kg wypełnienie bramy maks 70%.

Cechą wyróżniającą napęd Linea Matic do bram przesuwanych jest niezawodny układ elektroniczny a także jego kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Całość oczywiście jest odporna na warunki pogodowe i nie wymagająca konserwacji.

Dane napędu.

Napęd do bram przesuwanych:

- maks. do szerokości 6000 mm,
- maks. do wysokości 2000 mm
- maks. ciężar bramy 300 kg,
- dla bram samonośnych 250 kg.
- Brak możliwości zastosowania do celów przemysłowych!
- Ilość miejsc parkingowych: maks. 12 cykli bramy (otwórz/zamknij) na dzień lub 6 stanowisk parkingowych. Dane napędu: silnik z przekładnią ślimakową, na prąd stały 24 V, zabezpieczenie IP 44, napięcie sieciowe 230 – 240 V AC, napięcie sterownicze 24 V DC, tryb pracy S2 - 4 min., maks. siła ciągnięcia i nacisku 650 N, krótkotrwałe obciążenie maksymalne 800 N.
- Elektroniczny układ sterujący: zintegrowane z obudową napędu sterowanie, układ rozłączający i łagodny start i zatrzymanie regulowane, mechanizm rozłączenia krańcowego, zintegrowane zamykanie automatyczne.
- Przygotowany do podłączenia trzech urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość programowania przejścia dla osób.

Wypożyczenie standardowe:

- Mininadajnik HSM 4 z czterema przyciskami łącznie z uchwytem mocującym,
- zintegrowany 2-kanalowy odbiornik pracujący na częstotliwości 868 MHz. Każdy nadajnik jest wyposażony fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.
- Obudowa: odporna na czynniki atmosferyczne obudowa, cynk odlewany ciśnieniowo / tworzywo sztuczne.
- Fotokomórka jednokierunkowa Hörmann EL 31 do napędów firmy Hörmann Rota Matic/ P/ PL
- do zastosowania na zewnątrz jako dodatkowe urządzenie zabezpieczające
- typ izolacji: IP 65
- przewód przyłączeniowy 2 x 10m, okrągły, 2-żyłowy wymiary (S x W x G): 50 x 90 x 30 mm
- Zawarta w dostawie wszystkich napędów RotaMatic 1 SK i 2 SK!
- Lampa sygnalizacyjna Hörmann LED SLK 230V AC, 6W
- napięcie robocze: 230V AC, 6W
- zabezpieczenie: IP 65 do montażu podłogowego lub ściennego
- wymiar Ø 58 mm, wysokość 60 mm.
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- Zakres dostawy: Dostawa obejmuje materiał montażowy i koło zębate, moduł 4 (zazębienie proste).
- Pomocniczy zestaw montażowy do ustawienia listwy zębatej.
- Materiał do mocowania ze stali nierdzewnej, konsola do mocowania w posadzce zabezpieczona przed korozją i do regulowania w pionie. Listwa zębata musi zostać zamówiona oddzielnie.

-
- Nie nadaje się do bram zamontowanych na pochyłym podłożu.

Oferowany produkt zawiera:

- Napęd do bram przesuwnych Hörmann LineaMatic - 1 szt.
- Centrala sterująca do napędów Hörmann Linea Matic - 1 szt.
- Odbiornik radiowy Hörmann 868 MHz - 1 szt.
- Pilot czterokanałowy Hörmann HSM4 868 MHz - 1 szt.
- Fotokomórka jednokierunkowa Hörmann EL 31
- Lampa sygnalizacyjna Hörmann LED SLK 230V AC, 6W