

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-500-kg-hormann-lineamatic-p-io-p-1718.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 500 kg HORMANN LineaMatic P io

Cena	2 300,00 zł
NUMER KATALOGOWY	A5D7-539CF_20111115234641
KOD PRODUCENTA	A5D7-539CF_20111115234641
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne napędy Linea Matic P do bram przesuwnych.

Napęd do bram przesuwnych maksymalna szerokości 8m, maksymalna wysokości 2m oraz maksymalny ciężar 500kg wypełnienie bramy maks 70%.

Więcej bezpieczeństwa zapewnia wyświetlacz statusu na pilocie io, sygnalizujący, czy brama jest otwarta czy zamknięta.

Większy komfort zapewnia włączenie io-homecontrol® w system automatyki domowej.

Cechą wyróżniającą napęd Linea Matic do bram przesuwnych jest niezawodny układ elektroniczny a także jego kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Całość oczywiście jest odporna na warunki pogodowe i nie wymagająca konserwacji.

Dane napędu .

Napęd do bram przesuwnych:maks.

- do szerokości 8000 mm,maks.
- do wysokości 2000 mmmaks.
- ciężar bramy 500 kg, dla bram samonośnych 400 kg.

Brak możliwości zastosowania do celów przemysłowych! Ilość miejsc parkingowych:maks. 25 cykli bramy (otwórz/zamknij) na dzień lub 12 stanowisk parkingowych.

Dane napędu:

- silnik z przekładnią ślimakową,
- na prąd stały 24 V, zabezpieczenie IP 44, napięcie sieciowe 230 - 240 V AC, napięcie sterownicze 24 V DC, tryb pracy S2 - 4 min., maks. siła ciągnięcia i nacisku 650 N, krótkotrwałe obciążenie maksymalne 800 N.
- Elektroniczny układ sterujący:zintegrowane z obudową napędu sterowanie, układ rozłączający i łagodny start i zatrzymanie regulowane, mechanizm rozłączenia krańcowego, zintegrowane zamykanie automatyczne.
- Przygotowany do podłączenia trzech urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość programowania przejścia dla osób.
- Wyposażenie standardowe:Mininadajnik HSM 4 z czterema przyciskami łącznie z uchwytem mocującym, zintegrowany 2-kanalowy odbiornik pracujący na częstotliwości 868 MHz.
- Każdy nadajnik jest wyposażony fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.

Obudowa:

- odporna na czynniki atmosferyczne obudowa,
- cynk odlewany ciśnieniowo / tworzywo sztuczne.
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- Zakres dostawy:Dostawa obejmuje materiał montażowy i koło zębate, moduł 4 (zazębienie proste).
- Pomocniczy zestaw montażowy do ustawienia listwy zębatej.
- Materiał do mocowania ze stali nierdzewnej, konsola do mocowania w posadzce zabezpieczona przed korozją i do regulowania w pionie. Listwa zębata musi zostać zamówiona oddzielnie.
- Nie nadaje się do bram zamontowanych na pochylonym podłożu

Oferowany produkt zawiera:

-
- Napęd do bram przesuwnych Hörmann LineaMatic P - 1 szt
 - Centrala sterująca do napędów Hörmann Linea Matic - 1 szt.
 - Odbiornik radiowy Hörmann 868 MHz - 1 szt.
 - Pilot czterokanałowy Hörmann HSM4 868 MHz - 1 szt.