

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-800-kg-hormann-lineamatic-h-p-1721.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 800 kg HORMANN LineaMatic H

Cena	2 000,00 zł
NUMER KATALOGOWY	A5D7-539CF_20111116012402
KOD PRODUCENTA	A5D7-539CF_20111116012402
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne napędy Linea Matic H do bram przesuwnych.
Napęd do bram przesuwnych maksymalna szerokości 10m, maksymalna wysokości 3m oraz maksymalny ciężar 800kg wypełnienie bramy maks 70%.
Cechą wyróżniającą napęd Linea Matic do bram przesuwnych jest niezawodny układ elektroniczny a także jego kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Całość oczywiście jest odporna na warunki pogodowe i nie wymagająca konserwacji.
Dane napędu.
Napęd do bram przesuwnych:

- maks. do szerokości 10000 mm,
- maks. do wysokości 3000 mm
- maks. ciężar bramy 800 kg,
- dla bram samonośnych 600 kg.
- Brak możliwości zastosowania do celów przemysłowych!
- Ilość miejsc parkingowych:maks. 25 cykli bramy (otwórz/zamknij) na dzień lub 12 stanowisk parkingowych.

Dane napędu:

- silnik z przekładnią ślimakową,
- na prąd stały 24 V,
- zabezpieczenie IP 44,
- napięcie sieciowe 230 – 240 V AC,
- napięcie sterownicze 24 V DC,
- tryb pracy S2 - 4 min.,
- maks. siła ciągnięcia i nacisku 650 N,
- krótkotrwałe obciążenie maksymalne 800 N.
- Elektroniczny układ sterujący:zintegrowane z obudową napędu sterowanie, układ rozłączający i łagodny start i zatrzymanie regulowane, mechanizm rozłączenia krańcowego, zintegrowane zamykanie automatyczne.
- Przygotowany do podłączenia trzech urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość programowania przejścia dla osób.

Wypożyczenie standardowe:

- Mininadajnik HSM 4 z czterema przyciskami łącznie z uchwytem mocującym,.
- zintegrowany 2-kanalowy odbiornik pracujący na częstotliwości 868 MHz.
- Każdy nadajnik jest wyposażony fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.
- Obudowa:odporna na czynniki atmosferyczne obudowa, cynk odlewany ciśnieniowo / tworzywo sztuczne.
- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- Zakres dostawy:Dostawa obejmuje materiał montażowy i koło zębate, moduł 4 (zazębienie proste).
- Pomocniczy zestaw montażowy do ustawienia listwy zębatej.
- Materiał do mocowania ze stali nierdzewnej, konsola do mocowania w posadzce zabezpieczona przed korozją i do regulowania w pionie.
- Listwa zębata musi zostać zamówiona oddzielnie.
- Nie nadaje się do bram zamontowanych na pochylonym podłożu.

Oferowany produkt zawiera:

- Napęd do bram przesuwnych Hörmann LineaMatic H - 1 szt.
- Centrala sterująca do napędów Hörmann Linea Matic - 1 szt.
- Odbiornik radiowy Hörmann 868 MHz - 1 szt.
- Pilot czterokanałowy Hörmann HSM4 868 MHz - 1 szt.