

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-800-kg-hormann-lineamatic-h-sk-p-1722.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwanych do 800 kg HORMANN LineaMatic H SK

Cena	2 300,00 zł
NUMER KATALOGOWY	A5D7-539CF_20111116012907
KOD PRODUCENTA	A5D7-539CF_20111116012907
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne napędy Linea Matic H SK do bram przesuwanych.

Napęd do bram przesuwanych maksymalna szerokości 10m, maksymalna wysokości 3m oraz maksymalny ciężar 800kg wypełnienie bramy maks 70%.

Cechą wyróżniającą napęd Linea Matic do bram przesuwanych jest niezawodny układ elektroniczny a także jego kompaktowa, regulowana w pionie obudowa, wykonana z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Całość oczywiście jest odporna na warunki pogodowe i nie wymagająca konserwacji.

Dane napędu.

Napęd do bram przesuwanych:

- maks. do szerokości 10000 mm,
- maks. do wysokości 3000 mm
- maks. ciężar bramy 800 kg,
- dla bram samonośnych 600 kg.
- Brak możliwości zastosowania do celów przemysłowych!
- Ilość miejsc parkingowych: maks. 25 cykli bramy (otwórz/zamknij) na dzień lub 12 stanowisk parkingowych.

Dane napędu:

- silnik z przekładnią ślimakową,
- na prąd stały 24 V,
- zabezpieczenie IP 44,
- napięcie sieciowe 230 – 240 V AC,
- napięcie sterownicze 24 V DC,
- tryb pracy S2 - 4 min.,
- maks. siła ciągnięcia i nacisku 650 N,
- krótkotrwałe obciążenie maksymalne 800 N.
- Elektroniczny układ sterujący: zintegrowane z obudową napędu sterowanie, układ rozłączający i łagodny start i zatrzymanie regulowane, mechanizm rozłączenia krańcowego, zintegrowane zamykanie automatyczne.
- Przygotowany do podłączenia trzech urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość programowania przejścia dla osób.

Wyposażenie standardowe:

- Mini nadajnik HSM 4 z czterema przyciskami łącznie z uchwytem mocującym, zintegrowany 2-kanalowy odbiornik pracujący na częstotliwości 868 MHz.
- Każdy nadajnik jest wyposażony fabrycznie w jeden z biliona kodów zabezpieczających.
- Obudowa: odporna na czynniki atmosferyczne obudowa, cynk odlewany ciśnieniowo / tworzywo sztuczne.
- Fotokomórka jednokierunkowa Hörmann EL 31 do napędów firmy Hörmann Rota Matic/ P/ PL
- do zastosowania na zewnątrz jako dodatkowe urządzenie zabezpieczające
- typ izolacji: IP 65
- przewód przyłączeniowy 2 x 10m, okrągły, 2-żyłowy wymiary (S x W x G): 50 x 90 x 30 mm
- Zawarta w dostawie wszystkich napędów RotaMatic 1 SK i 2 SK!
- Lampa sygnalizacyjna Hörmann LED SLK 230V AC, 6W

-
- napięcie robocze: 230V AC, 6W
 - zabezpieczenie: IP 65
 - do montażu podłogowego lub ściennego
 - wymiar Ø 58 mm, wysokość 60 mm.
 - Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
 - Zakres dostawy: Dostawa obejmuje materiał montażowy i koło zębate, moduł 4 (zazębienie proste).
 - Pomocniczy zestaw montażowy do ustawienia listwy zębatej.
 - Materiał do mocowania ze stali nierdzewnej, konsola do mocowania w posadzce zabezpieczona przed korozją i do regulowania w pionie.
 - Listwa zębata musi zostać zamówiona oddzielnie.
 - Nie nadaje się do bram zamontowanych na pochyłym podłożu

Oferowany produkt zawiera:

- Napęd do bram przesuwnych Hörmann Linea Matic P - 1 szt.
- Centrala sterująca do napędów Hörmann Linea
- Matic - 1 szt.
- Odbiornik radiowy Hörmann 868 MHz - 1 szt
- Pilot czterokanałowy Hörmann HSM4 868 MHz - 1 szt.
- Fotokomórka jednokierunkowa Hörmann EL 31
- Lampa sygnalizacyjna Hörmann LED SLK 230V AC, 6W