

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciężarze-1000-kg-nice-robus-smilo-p-460.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1000 kg NICE ROBUS SMILO

NUMER KATALOGOWY	756
KOD PRODUCENTA	756
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1000kg, w skład którego wchodzi: siłownik samohamowny RB1000 do bram o ciężarze do 1000kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2 fotokomórki EPMB Napęd ROBUS firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1000kg. Wyposażony jest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furty), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilości mignięć określa typ błędu - autodiagnoza. Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia". NICE ROBUS1000 wyposażony jest w funkcję master/slave - synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli. Parametry techniczne siłownika ROBUS1000: Zasilanie 230V/24V Moc pobierania 450W Natężenie prądu 2.3A Stopień zabezpieczeń IP44 Nominalny moment obrotowy 15.0Nm Moment startowy 27.0Nm Prędkość min-max bramy 8,4-16.8m/min Max ciężar bramy 1000kg Temperatura pracy -20°C do +50°C Klasa izolacji 1 Intensywność pracy 150 cykle/dzień Ciężar 13kg W skład zestawu automatyki do bram ROBUS1000 SMILO wchodzi: Siłownik samohamowny RB1000 do bram o ciężarze do 1000kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS. Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS. 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2. Fotokomórki EPMB. Instrukcja montażu i użytkowania napędu. Karta gwarancyjna.