HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-1800-kg-nice-run1800-era-flor-p-167.html



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1800 kg NICE RUN1800 ERA FLOR

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**282**
KOD PRODUCENTA	**RUN1800 ERA FLOR**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do1800kg, w skład którego wchodzą:

Skład zestawu:

- siłownik samohamowny RUN1800 z silnikiem 230V i
- wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2RE
- fotokomórki EPMB

Napęd RUN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1800kg. Wyposażony jest w funkcję master/slave- która synchronizuje pracę dwóch siłowników, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS umożliwiającą podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego, czujnik temperatury regulujący moc silnika w zależności od warunków pogodowych, oraz korygujący próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.
Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy(auto programowanie).
Posiada stałą kontrolę podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu(autodiagnoza).
Dla zwiększenia bezpieczeństwa siłownik zwalnia podczas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód.

Parametry techniczne siłownika RUN1800:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 700W
- Natężenie prądu 3.0A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 40Nm
- Max. siła 1100N
- Max. moment obrotowy 50Nm
- Prędkość bramy 9.3m/min
- Max ciężar bramy 1800kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji 1

- Intensywność pracy 200(cykle/dzień)
- Ciężar 20kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny RUN1800 z silnikiem 230V i wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2RE
- Fotokomórki MOFB
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.