

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciężarze-1800-kg-nice-run1800-era-flor-p-167.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1800 kg NICE RUN1800 ERA FLOR

Cena	3 148,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	282
KOD PRODUCENTA	RUN1800 ERA FLOR
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1800kg, w skład którego wchodzi:

Skład zestawu:

- siłownik samohamowny RUN1800 z silnikiem 230V i
- wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2RE
- fotokomórki EPMB

Napęd RUN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1800kg. Wyposażony jest w funkcję master/slave- która synchronizuje pracę dwóch siłowników, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS umożliwiającą podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego, czujnik temperatury regulujący moc silnika w zależności od warunków pogodowych, oraz korygujący próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy(auto programowanie). Posiada stałą kontrolę podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu(autodiagnoza).

Dla zwiększenia bezpieczeństwa siłownik zwalnia podczas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód.

Parametry techniczne siłownika RUN1800:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 700W
- Natężenie prądu 3.0A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 40Nm
- Max. siła 1100N
- Max. moment obrotowy 50Nm
- Prędkość bramy 9.3m/min
- Max ciężar bramy 1800kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 200(cykle/dzień)
- Ciężar 20kg

W zestawie:

- Siłownik samohamowny RUN1800 z silnikiem 230V i wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD

-
- pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2RE
 - Fotokomórki MOFB
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.