

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciężarze-1800-kg-nice-run1800-era-one-zestaw-p-166.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1800 kg NICE RUN1800 ERA ONE zestaw

Cena	3 164,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	281
KOD PRODUCENTA	RUN1800 ERA ONE zestaw
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1800kg.
Skład zestawu:

- siłownik samohamowny RUN1800 do bram o ciężarze do 1800kg
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- silnik 230V,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
- 1 pilot 3-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym ON3EBD
- 2 fotokomórki EPMB

Napęd RUN znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1800kg. Wyposażony jest w:

- funkcję master/slave- która synchronizuje pracę dwóch siłowników, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS
- czujnik temperatury regulujący moc silnika w zależności od warunków pogodowych,
- oraz korygujący próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia.

Siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy(auto programowanie). Posiada stałą kontrolę podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu(autodiagnoza).

Dla zwiększenia bezpieczeństwa siłownik zwalnia pod czas otwierania i zamykania bramy, oraz posiada amperometryczny system wykrywania przeszkód. umożliwiającą podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego,

Parametry techniczne siłownika RUN1800:

- Zasilanie 230V
- Moc pobierania 700W
- Natężenie prądu 3.0A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Moment obrotowy 40Nm
- Max. siła 1100N
- Max. moment obrotowy 50Nm
- Prędkość bramy 9.3m/min
- Max ciężar bramy 1800kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 200(cykle/dzień)
- Ciężar 20kg

W zestawie:

-
- Siłownik samohamowny RUN1800 do bram o ciężarze do 1800kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
 - Silnik 230V.
 - Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXIBD
 - 1 pilot 3-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym ON3EBD
 - 2 fotokomórki EPMB
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna