

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciężarze-300-kg-came-bx-euro-top-p-1121.html>



## Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 300 kg CAME BX EURO TOP

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>1605</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>1605</b> |
| PRODUCENT        | <b>CAME</b> |

### OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 300kg , w skład którego wchodzi:

- BX 243 - samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamrażaniem. Posiadający możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekodery radiowym, funkcją stop, funkcją furtki i systemem amperometrycznego wykrywania przeszkód.
- AF43S - karta częstotliwości,
- TOP-432NA - pilot dwukanałowy, 433,92MHz,
- DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m. Napęd do bram BX EURO przeznaczony do zautomatyzowania bram przesuwanych o masie do 300kg.
- Dzięki zastosowaniu silnika 24V zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa i funkcjonalności przy wszystkich bramach przesuwanych ważących do 300kg, nawet w przypadku intensywnego użytkowania.
- Jest przystosowany do współpracy z bateriami zasilania awaryjnego, przez co może pracować nawet w przypadku braku prądu.

Główne funkcje Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcję zwiększającą kontrolę nad bramą i optymalizującą jej pracę:

- CZĘŚCIOWE OTWARCIE BRAMY dla ruchu pieszego.
- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD .
- ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
- ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY . Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda

Parametry techniczne siłownika BX243:

- Maksymalna masa bramy 300kg
- Zasilanie 230V 50/60Hz
- Zasilanie silnika 24V
- Stopień zabezpieczeń IP54
- Pobór prądu silnika 7A max
- Maksymalna moc silnika 170W
- Prędkość przesuwu 12m/min
- Cykl pracy 80%
- Siła ciągu 300N
- Temperatura pracy -20°C - +55°C

W zestawie znajduje się:

- BX EURO - samoblokujący, elektromechaniczny siłownik 24V.

- 
- AF43S - karta częstotliwości.
  - TOP-432NA - pilot dwukanałowy, 433,92MHz.
  - DIR10 - fotokomórki zewnętrzne, zasięg do 10m.
  - Instrukcja montażu i użytkowania napędu..
  - Karta gwarancyjna.