

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciężarze-300-kg-rokit-smilo-p-36.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 300 kg ROKIT Smilo

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	54
KOD PRODUCENTA	54
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 300kg
Skład zestawu:

- siłownik samohamowny ROKIT z silnikiem 230V i wbudowaną centralą sterującą,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2

Napęd do bram ROKIT znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram przesuwanych, o ciężarze do 300kg.
Siłownik posiada mocny i wytrzymały korpus wykonany z aluminium.
Cechują go:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzorownictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Przesuwa bramę z prędkością 9.6m/min, zwalnia pod czas otwierania i zamykania.
Parametry techniczne siłownika ROKIT :

- Zasilanie 230V/230V
- Moc pobierania 250W
- Natężenie prądu 1.2A
- Natężenie prądu (silnik) 1.2A
- Wbudowany kondensator 10Uf
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Nominalny moment obrotowy 10Nm
- Prędkość bramy 9.6m/min
- Max ciężar bramy 300kg
- Temperatura pracy -20oC do +50oC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 30%
- Ciężar 11.7kg

W skład zestawu automatyki do bram ROKIT SMILO wchodzi:

- Siłownik samohamowny ROKIT z silnikiem 240V i wbudowaną centralą sterującą.
- radio odbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

