

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-400-kg-faac-cyclo-24-v-c720-p-407.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o cięzarze 400 kg FAAC CYCLO 24 V - C720

Cena	2 139,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CYCLO 24 V - C720
KOD PRODUCENTA	1059993
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych FAAC C720 o cięzarze do 400kg , w skład którego wchodzi:

- Napęd elektromechaniczny C720 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą, z kołem zębatym, kluczem odblokowującym do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 400 kg 1 szt
- Podstawa montażowa 1 szt
- Moduł radiowy XF 868 1 szt
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt
- Para fotokomórek XP 20B D

Napęd C720 znanej firmy FAAC polecamy szczególnie do bram przesuwnych, o cięzarze do 400kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Zalety:

- Przekładnia cykloidalna redukująca drgania i hałas. PATENT FAAC
- Wyjątkowa sprawność mechaniczna >80%???
- Centrala sterująca z regulacją siły napędu oraz wirtualnym enkoderem, pełniącym funkcję zabezpieczenia przeciwwzgnienieniowego (odwracanie ruchu skrzydła po wykryciu przeszkody)
- Magnetyczny wyłącznik krańcowy
- Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych

Cechuje go:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzornictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.

Parametry techniczne siłownika;

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maksymalny pobór mocy 170 W
- Maksymalny moment obrotowy 18 Nm
- Maksymalna siła ciągu 320 N
- Stopień redukcji 1:49

-
- Maksymalna szerokość skrzydła bramy 15 m
 - Prędkość przesuwu skrzydła bramy 18 m/min (regulowana)
 - Regulacja prędkości przesuwu Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
 - Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
 - Koło zębate Z28 M4
 - Encoder Wirtualny
 - Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
 - Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
 - Stopień ochrony IP44
 - Wymiary urządzenia (DxGxW) 304x180x282 mm
 - Maksymalny ciężar skrzydła bramy 400 kg
 - Częstotliwość użytkowania 100%