HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-600-kg-nice-robus-flor-small-p-1736.html



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 600 kg NICE ROBUS FLOR SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**613_20111122092517**
KOD PRODUCENTA	**613_20111122092517**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 600kg, w skład którego wchodzą:

- siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- silnik 24V,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki EPMB
- 5 metrów listwy zębatej z tulejkami montażowymi

Napęd ROBUS firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 600kg.
Wyposażony jest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza.
Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia".
ROBUS600 wyposażony jest w funkcję master/slave -

- synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową -
- kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS350 FLOR wchodzi::
Parametry techniczne siłownika ROBUS600:

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 515W
- Natężenie prądu 2.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 9.0Nm
- Moment startowy 18.0Nm
- Prędkość min-max bramy 6.0-18.0m/min

- Max ciężar bramy 600kg
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 100cykle/dzień
- Ciężar 13kg

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS600 FLOR wchodzi:

- Siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg
- Z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI.
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R.
- Fotokomórki EPMB
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.