

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-600-kg-nice-robus-flor-small-p-1736.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 600 kg NICE ROBUS FLOR SMALL

NUMER KATALOGOWY	613_20111122092517
KOD PRODUCENTA	613_20111122092517
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze do 600kg, w skład którego wchodzi:

- siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- silnik 24V,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R
- fotokomórki EPMB
- 5 metrów listwy zębatej z tulejkami montażowymi

Napęd ROBUS firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwanych, o ciężarze do 600kg.

Wyposażony jest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza.

Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia".

ROBUS600 wyposażony jest w funkcję master/slave -

- synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową -
- kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli.

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS350 FLOR wchodzi::

Parametry techniczne siłownika ROBUS600:

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 515W
- Natężenie prądu 2.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 9.0Nm
- Moment startowy 18.0Nm
- Prędkość min-max bramy 6.0-18.0m/min
- Max ciężar bramy 600kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 100cykle/dzień
- Ciężar 13kg

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS600 FLOR wchodzi:

- Siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg
- Z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.

-
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXI.
 - 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R.
 - Fotokomórki EPMB
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.