HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-600-kg-nice-robus600-era-one-p-362.html



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 600 kg NICE ROBUS600 ERA ONE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**614**
KOD PRODUCENTA	**ROBUS600 ERA ONE**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 600kg
Skład:

- siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg
- z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS,
- silnik 24V ,
- OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- ON2E 2 piloty 2-kanałowe
- fotokomórki EPMB
- ELDC lampa sygnalizacyjna

Napęd ROBUS firmy Nice polecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 600kg.
Wyposażony jest w :

- system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego,
- regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min,
- wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi,
- funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki),
- siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza.
- Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia".
- ROBUS600 wyposażony jest w funkcję master/slave -
- synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową -
- kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli

Parametry techniczne siłownika ROBUS600:

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 515W
- Natężenie prądu 2.5A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 9.0Nm

- Moment startowy 18.0Nm
- Prędkość min-max bramy 6.0-18.0m/min
- Max ciężar bramy 600kg
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 100cykle/dzień
- Ciężar 11kg

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS600 SMILO wchodzi:

- Siłownik samohamowny RB600 do bram o ciężarze do 600kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS.
- OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- ON2E 2 piloty 2-kanałowe
- fotokomórki EPMB
- ELDC lampa sygnalizacyjna
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.