

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-700-kg-bft-deimos-kit-small-p-1338.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwanych o ciężarze 700 kg BFT DEIMOS KIT SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	deimos700small
KOD PRODUCENTA	deimos700small
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwanych DEIMOS 700 KIT o ciężarze do 700 kg, w skład którego wchodzi:

- samohamowny siłownik 230V BFT DEIMOS 700 do bram o ciężarze do 700kg
- z wbudowaną centralą sterującą ALPHA
- radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki,
- z możliwością zaprogramowania pilotów MITTO
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym MITTO2
- fotokomórki CELLULA 130
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Listwa zębata metalowa 5mb

Napęd DEIMOS 700 KIT firmy BFT polecamy szczególnie do średnich bram przesuwanych, o ciężarze do 700kg. Automatyka ta umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 64 pilotów.

Bezpieczeństwo zapewnia sprzęgło mechaniczne. Brama po natrafieniu na przeszkodę, naciska na nią z siłą zależną od ustawienia sprzęgła.

Częstotliwość użytkowania do 60 cykli na dobę.

Siłownik ten posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.

Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", oraz stopniowy start i spowolnienie pod czas zamykania.

Przesuwa bramę z prędkością 8,5 m/min.

Parametry techniczne siłownika DEIMOS 700 KIT

- Zasilanie 230V/230V
- Moc 290W
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Prędkość bramy 8,5m/min
- Moment obrotowy 18 Nm
- Max ciężar bramy 700kg
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 60 cykli/dobę
- Ciężar 15kg