

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-soon-flor-p-786.html>

## Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SOON FLOR

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>5-6 dni</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>1220</b>    |
| KOD PRODUCENTA   | <b>1220</b>    |
| PRODUCENT        | <b>NICE</b>    |

### OPIS PRODUKTU

Zestaw do napędu bram segmentowych, przemysłowych o polu powierzchni bramy do 16 m<sup>2</sup>. W skład zestawu wchodzi: silownik SO2000 z wbudowaną centralą BLUEBUS radioodbiornik SMXI piloty dwukanałowe FLO2R fotokomórki MOFB gwarancja NICE instrukcja montażu i użytkowania napędu Zestaw charakteryzuje się : łatwym montażem: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokość 115 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu. Technologia BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje. Praktycznością: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń. Oszczędnością: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii. Trwałością i precyzyjnością: enkoder zapewnia milimetrową precyzję położenia krańcowych bramy, bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych, trwałość i niezmienność ustawionych parametrów. Bezpieczeństwem: amperometryczny system wykrywania przeszkody, pobór prądu monitorowany podczas ruchu, stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizująca niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu ( autodiagnoza), zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy. Możliwością działania nawet w przypadku braku zasilania dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja) Parametry SO2000 Zasilanie/Zasilanie silnika 230/24V Natężenia prądu 0.65A Moc pobierana 350W Stopień zabezpieczenia 40IP Prędkość 20obr/min Moment obrotowy 50Nm Max. pow. bramy sekcyjnej 16m<sup>2</sup> Max. wysokość bramy 5m Temperatura pracy -20°C do +50°C Klasa izolacji 1 Wymiary 115x375x300mm Średnica otworu na wał bramy 25.4mm Intensywność pracy 15cykli/h Ciężar 10.5kg