HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-soon-flor-p-786.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SOON FLOR

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1220**
KOD PRODUCENTA	**1220**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do napędu bram segmentowych, przemysłowych o polu powierzchni bramy do 16 m2. W skład zestawu wchodzą: siłownik SO2000 z wbudowaną centralą BLUEBUS radioodbiornik SMXI piloty dwukanałowe FLO2R fotokomórki MOFB gwarancja NICE instrukcja montażu i użytkowania napędu Zestaw charakteryzuje się : Łatwym montażem: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokość 115 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu. Technologią BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje. Praktycznością: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń. Oszczędnością: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii. Trwałością i precyzyjnością: enkoder zapewnia milimetrową precyzję położeń krańcowych bramy, bez potrzeby stosowania ograniczników krańcowych, trwałość i niezmienność ustawionych parametrów. Bezpieczeństwem:amperometryczny system wykrywania przeszkody, pobór prądu monitorowanypodczas ruchu, stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizujeniesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy. Możliwością działania nawet w przypadku braku zasilania dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja) Parametry SO2000 Zasilanie/Zasilanie silnika 230/24V Natężenia prądu 0.65A Moc pobierana 350W Stopień zabezpieczenia 40IP Prędkość 20obr/min Moment obrotowy 50Nm Max. pow. bramy sekcyjnej 16m 2 Max. wysokość bramy 5m Temperatura pracy -20°C do +50°C Klasa izolacji 1 Wymiary 115x375x300mm Średnica otworu na wał bramy 25.4mm Intensywność pracy 15cykli/h Ciężar 10.5kg