HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-sumo-1-flor-p-1091.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SUMO 1 FLOR

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1574**
KOD PRODUCENTA	**1574**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki firmy Nice do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni bramy od 25m² do 35m², z enkoderem, idealny do pracy intensywnej, w skład którego wchodzą:

- siłownik 24V SUMO SU2000, zwbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych opowierzchni od 25m² do 35m², idealny do pracy intensywnej,
- radioodbiornik wewnętrzny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R, pamięć 63 piloty,
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R,
- centrala sterująca A924, zwbudowaną kartą ładowania akumulatorów,
- fotokomórki BF,
- lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.

Napęd SUMO Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 25.0m² do 35.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Szerokość 110mmułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 7.5 do16.0 obrotów na minutę. Siłownik przeznaczony do pracy intensywnej.

W zestawie:

- Siłownik 24V Sumo SU2000, z wbudowanymenkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 25m²do 35m², idealny do pracy intensywnej.
- Radioodbiornik wewnętrzny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R, pamięć 63 piloty.
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R.
- Centrala sterująca A924, zwbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Fotokomórki BF,
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.
- Instrukcja montażu iużytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Parametry SU2000

- Zasilanie/Zasilanie silnika (V) 230/15-36
- Natężenie prądu (A) 13
- Moc pobierania (W) 500
- Stopień zabezpieczenia (IP) 44
- Moment obrotowy (Nm) 120 82 46 120
- Prędkość obrotowa (obr/min) 7.5-16.0

- Max. powierzchnia bramy (m2) 35 25 15 35
- Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy % 50
- Wymiary (mm) 110x350x270
- Ciężar (kg) 10.5
- Średnica otworu na wał bramy (mm) 25.4

Do napędu SU2000 polecamy:

- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/SOON nawał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami(góra, stop, dół).