HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-sumo-1-smilo-p-1090.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SUMO 1 SMILO

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1573**
KOD PRODUCENTA	**1573**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki firmy Nice do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni bramy od 25m² do 35m², z enkoderem do pracy intensywnej, w skład którego wchodzą:

- siłownik24V Sumo SU2000, z wbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni od 25m² do 35m², idealny do pracy intensywnej,
- radioodbiornik uniwersalny 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym SMX2, pamięć256 pilotów,
- 2 pilotyz kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2,
- centralasterująca A924, z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów,
- fotokomórki BF,
- lampasygnalizacyjna LUCY24S z wbudowaną anteną.

Napęd SUMO firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od25.0m² do 35.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 7.5 do 16.0 obrotów na minutę. Siłownik do bramy przeznaczony do pracy intensywnej.

W zestawie:

- Siłownik24V SUMO SU2000, z wbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni od 25m² do 35m², idealny do pracy intensywnej,
- Radio odbiornik uniwersalny 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym SMX2, pamięć 256 pilotów.
- 2 pilotyz kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2.
- Centralasterująca A924, z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Fotokomórki BF.
- Lampa sygnalizacyjnaLUCY24S z wbudowaną anteną.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Kartagwarancyjna.

Do napędu SU2000 polecamy:

- B12-Bakumulator 12V 6.0A.
- CRA1koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2spinka łącząca łańcuch.
- CRA3łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.

- CRA6koło zębate z 36 zębami.
- CRA7koło zębate z 18 zębami.
- CRA8dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9adaptor do SUMO/SOON na wał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół)

Parametry SU2000

- Zasilanie/Zasilanie silnika (V) 230/15-36
- Natężenie prądu (A) 13
- Moc pobierania (W) 500
- Stopień zabezpieczenia (IP) 44
- Moment obrotowy (Nm) 120
- Prędkość obrotowa (obr/min) 7.5-16.0
- Max. powierzchnia bramy (m2) 35 25
- Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy % 50
- Wymiary (mm) 110x350x270
- Ciężar (kg) 10.5
- Średnica otworu na wał bramy (mm) 25.4