HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-sumo-2-flor-p-1092.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SUMO 2 FLOR

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1575**
KOD PRODUCENTA	**1575**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki firmy Nice do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych o powierzchni bramy od 15m² do 25m², z enkoderem, idealny do pracy intensywnej, w skład którego wchodzą:

- siłownik 24V Sumo SU2000V, z wbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych,garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15m² do 25m², idealny do pracyintensywnej,
- radioodbiornik wewnętrzny 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R,pamięć 63 piloty,
- 1pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R,
- centra lasterująca A924, z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów,
- fotokomórki BF.
- lampa sygnalizacyjna LUCY24S z wbudowaną anteną.

Napęd SUMO firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15.0m² do 25.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Szerokość 110mm ułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 11.0 do 23.5 obrotów na minutę.
Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

W zestawie:

- Siłownik 24V SU2000V, z wbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych,garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 15m² do 25m², idealny do pracy intensywnej,
- Radioodbiornik wewnętrzny 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R,pamięć 63 piloty.
- 1pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R.
- Centrala sterująca A924, z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Fotokomórki BF.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24S z wbudowaną anteną.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Parametry SU2000 SU2000V SU2000VV SU2010

- Zasilanie/Zasilanie silnika (V) 230/15-36
- Natężenie prądu (A) 13
- Moc pobierania (W) 500
- Stopień zabezpieczenia (IP) 44 44 44 66
- Moment obrotowy (Nm) 120 82 46 120

- Prędkość obrotowa (obr/min) 7.5-16.0
- Max. powierzchnia bramy (m2) 35 25 15 35
- Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy % 50
- wymiary (mm) 110x350x270
- Ciężar (kg) 10.5
- Średnica otworu na wał bramy (mm) 25.4

Do napędu SUMO SU2000V polecamy:

- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/SOON na wał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół).