HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-sumo-3-flor-p-1094.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SUMO 3 FLOR

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1577**
KOD PRODUCENTA	**1577**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni bramy od 5m² do 15m², z enkoderem, idealny do pracy intensywnej, w skład którego wchodzą:

- siłownik 24V SUMO SU2000VV, zwbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych opowierzchni od 5m² do 15m², idealny do pracy intensywnej,
- radioodbiornik wewnętrzny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R, pamięć 63 piloty,
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R,
- centrala sterująca A924, zwbudowaną kartą ładowania akumulatorów,
- fotokomórki BF,
- lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.

Napęd SUMO firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 5.0m² do 15.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej. Szerokość 110mmułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 19.5 do42.0 obrotów na minutę.
Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

W zestawie:

- Siłownik 24V Sumo SU2000VV, zwbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych opowierzchni od 5m² do 15m², idealny do pracy intensywnej.
- Radioodbiornik wewnętrzny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym FLOXI2R, pamięć 63 piloty.
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R.
- Centrala sterująca A924, z wbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Fotokomórki BF.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Parametry SU2000 SU2000V SU2000VV SU2010

- Zasilanie/Zasilanie silnika (V) 230/15-36 230/15-36 230/15-36 230/15-36
- Natężenie prądu (A) 13 13 13 13
- Moc pobierania (W) 500 500 500 500
- Stopień zabezpieczenia (IP) 44 44 44 66
- Moment obrotowy (Nm) 120 82 46 120
- Prędkość obrotowa (obr/min) 7.5-16.0 11.0-23.5 19.5-42.0 7.5-16.0

- Max. powierzchnia bramy (m2) 35 25 15 35
- Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
- Klasa izolacji B B B B
- Intensywność pracy % 50 50 50 50
- Wymiary (mm) 110x350x270 110x350x270 110x350x270 110x350x270
- Ciężar (kg) 10.5 10.5 10.5 10.5
- Średnica otworu na wał bramy (mm) 25.4 25.4 25.4 25.4

Do napędu Sumo SU2000Vpolecamy:

- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałekpośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik,w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/SOON na wał:11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami (góra,stop, dół).

Do napędu Sumo SU2000VV polecamy:

- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/SOON nawał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami(góra, stop, dół).