HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-segmentowych-nice-sumo-3-smilo-p-1095.html



Zestaw automatyki do bram segmentowych NICE SUMO 3 SMILO

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1578**
KOD PRODUCENTA	**1578**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki firmy Nice do bram przemysłowych, garażowych,sekcyjnych o powierzchni bramy od 5m² do 15m², z enkoderem, idealny do pracy intensywnej, w skład którego wchodzą: *

- siłownik 24V SUMO SU2000VV, zwbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych opowierzchni od 5m² do 15m², idealny do pracy intensywnej, *
- radioodbiornik uniwersalny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym SMX2, pamięć 256 pilotów, *
- 2 piloty z kodem dynamiczniezmiennym SMILO SM2, *
- centrala sterująca A924, zwbudowaną kartą ładowania akumulatorów, *
- fotokomórki BF, *
- lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.

Napęd SUMO znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do bram przemysłowych garażowych, sekcyjnych o powierzchni od 5.0m² do 15.0m².
Łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej.
Szerokość 110mmułatwia montaż w dowolnym miejscu.
Możliwość regulowania prędkości od 19.5 do42.0 obrotów na minutę. Idealnie nadaje się do pracy intensywnej.

W zestawie:

- Siłownik 24V Sumo SU2000VV, zwbudowanym enkoderem, do bram przemysłowych, garażowych, sekcyjnych opowierzchni od 5m² do 15m², idealny do pracy intensywnej.
- Radioodbiornik uniwersalny2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym SMX2, pamięć 256 pilotów.
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2.
- Centrala sterująca A924, zwbudowaną kartą ładowania akumulatorów.
- Fotokomórki BF.
- Lampa sygnalizacyjna LUCY24Sz wbudowaną anteną.
- Instrukcja montażu iużytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.

Parametry SU2000 SU2000V SU2000VV SU2010

- Zasilanie/Zasilanie silnika (V) 230/15-36
- Natężenie prądu (A) 13
- Moc pobierania (W) 500
- Stopień zabezpieczenia (IP) 44 44 44 66
- Moment obrotowy (Nm) 120 82 46 120
- Prędkość obrotowa (obr/min) 7.5-16.0

- Max. powierzchnia bramy (m2) 35 25 15 35
- Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50
- Klasa izolacji B
- Intensywność pracy % 50
- Wymiary (mm) 110x350x270
- Ciężar (kg) 10.5
- Średnica otworu na wał bramy (mm) 25.4

Do napędu Sumo SU2000VV polecamy:

- B12-B akumulator 12V 6.0A.
- CRA1 koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni do SUMO/SOON.
- CRA2 spinka łącząca łańcuch.
- CRA3 łańcuch 1m plus spinka do łańcucha.
- CRA4 łańcuch 5m plus spinka do łańcucha.
- CRA5 rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące.
- CRA6 koło zębate z 36 zębami.
- CRA7 koło zębate z 18 zębami.
- CRA8 dodatkowe uchwyty mocujące siłownik, w przypadku bocznego montażu.
- CRA9 adaptor do SUMO/SOON nawał: 11", 35mm, 40mm.
- PUL drzwiczki z 3 przyciskami(góra, stop, dół).