**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-14-m-nice-toona-7024-smilo-do-pracy-intensywnej-p-1371.html



# Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 14 m NICE TOONA 7024 SMILO do pracy intensywnej

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **ZESTAWniceTOONA7024 smilo** |
| KOD PRODUCENTA | **ZESTAWniceTOONA7024 smilo** |
| PRODUCENT | **NICE** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |

## OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki TOONA 7024 do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 7.0m, w skład którego wchodzą:

- 2 siłowniki samohamowne TO7024 do bram o długości skrzydła do 5.0m,
- z wyłącznikiem krańcowym przy otwierania
- centrala sterująca MC824H
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SM2
- fotokomórki BF

Napęd TOONA  firmy Nice polecamy szczególnie do bardzo dużych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 7.0m.
Siłownik jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych.
Siłownik posiada wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykaniu .
Dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnie wykonanych obudów aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym, bardziej odpornym na czynniki atmosferyczne, zachowuje trwałość i jakość wraz z upływem czasu.
Maksymalna prostota montażu i konserwacji.
Opatentowane rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych gwarantuje niezawodność i bez szelestność.
Spirala z brązu umożliwiaj bezpieczne zamykanie.
Centrala sterujaca A60 zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, umożliwia wykorzystanie wiele ciekawych funkcji.

Parametry techniczne siłownika TO5015:

- Zasilanie/zasilanie silnika 230V/24V
- Maksymalny pobór prądu 5A
- Maksymalna moc pobierania 120W
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Prędkością bez obciążenia 0.013m/s
- Skok 584mm
- Siła max. 2700N
- Temperatura pracy -20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy  30cykli/godzinę
- Klasa izolacji F Ciężar  15kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne TO7024
- Centrala sterująca MC824H
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
- Fotokomórki BF
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.
- Do zestawu TOONA7024 SMILO polecamy: Zamek elektromagnetyczny poziomy PLA10  lub poziomy PLA11 Dodatkową linię fotokomórek BF Lampa LUCYB Zasilanie awaryjne NICE PS324