

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-14-m-nice-toona-7024-smilo-do-pracy-intensywnej-p-1371.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 14 m NICE TOONA 7024 SMILO do pracy intensywnej

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	ZESTAWniceTOONA7024 smilo
KOD PRODUCENTA	ZESTAWniceTOONA7024 smilo
PRODUCENT	NICE
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki TOONA 7024 do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 7.0m, w skład którego wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne TO7024 do bram o długości skrzydła do 5.0m,
- z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu
- centrala sterująca MC824H
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
- 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SM2
- fotokomórki BF

Napęd TOONA firmy Nice polecamy szczególnie do bardzo dużych bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 7.0m. Siłownik jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji przemysłowych.

Siłownik posiada wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykaniu.

Dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnie wykonanych obudów aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym, bardziej odpornym na czynniki atmosferyczne, zachowuje trwałość i jakość wraz z upływem czasu.

Maksymalna prostota montażu i konserwacji.

Opatentowane rozmieszczenie urządzeń wewnętrznych gwarantuje niezawodność i bezszelestność.

Spirala z brązu umożliwia bezpieczne zamykanie.

Centrala sterująca A60 zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, umożliwia wykorzystanie wiele ciekawych funkcji.

Parametry techniczne siłownika TO5015:

- Zasilanie/zasilanie silnika 230V/24V
- Maksymalny pobór prądu 5A
- Maksymalna moc pobierania 120W
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Prędkością bez obciążenia 0.013m/s
- Skok 584mm
- Siła max. 2700N
- Temperatura pracy -20°C do +50°C
- Intensywność pracy 30cykli/godzinę
- Klasa izolacji F Ciężar 15kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne TO7024



-
- Centrala sterująca MC824H
 - Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS
 - 2 piloty z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2
 - Fotokomórki BF
 - Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
 - Karta gwarancyjna.
 - Do zestawu TOONA7024 SMILO polecamy: Zamek elektromagnetyczny poziomy PLA10 lub poziomy PLA11 Dodatkową linię fotokomórek BF Lampa LUCYB Zasilanie awaryjne NICE PS324