

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-3-6-m-genius-action-kit-p-452.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 3,6 m Genius Action kit

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY

Genius Action kit

PRODUCENT

FAAC/GENIUS

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 3,6 m Genius Action

Zestaw dostarczany jest w komplecie z akcesoriami i przeznaczony jest dla rezydencji, do obsługi bram dwu-skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 1,8 m oraz maksymalnej wadze pojedynczego skrzydła wynoszącej 250 kg

Szerokość skrzydła max. 1,8 m

Ciężar skrzydła max. 200 kg

Zastosowanie bramy przydomowe

Droga radiowa Bravo

Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak nie

Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie nie nie

Skład zestawu:

- 2 siłowniki samohamowne liniowe ACTION do bram o długości skrzydła do 1.8m i ciężarze do 250kg centrala sterująca Brain 14,
- radiodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym XF 433
- 1 pilot czterokanałowy z kodem dynamicznie zmiennym Bravo

ZASTOSOWANIA REZYDENCJALNE

- ACTION, wynik nieustających badań oraz ewolucji rynkowej, pozwala na szybki i łatwy montaż w systemach zautomatyzowanych w rezydencjach.
- Możliwość wyboru urządzenia zasilanego niskim napięciem (tylko 12V) to karta atutowa w tym segmencie rynku, gdzie poza prostotą wymaga się także maksimum bezpieczeństwa.
- Korpus wykonany jest z odlewanej ciśnieniowo aluminium i całkowicie powlekany proszkowymi lakierami epoksydowymi.
- Specjalna przekładnia ślimakowa utrzymuje bramę w pozycji zamkniętej bez konieczności stosowania dodatkowych zamków.
- Łatwo dostępny system zwalniający umożliwia odblokowanie i ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.

NOWOCZESNA ELEKTRONIKA

- Nowa centrala BRAIN 14 jest kolejnym krokiem w rozwoju elektroniki sterującej siłownikami o napięciu 12V. Wyposażona jest w wirtualny czujnik wykrycia przeszkody co umożliwia ograniczenie ilości dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa, a tym samym pozwala na zmniejszenie kosztów montażu.
- Posiada ona wyjścia akcesoriów i lampy ostrzegawczej o napięciu 24V oraz fotokomórek działających w systemie BUS.
- Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania zestawu zasilania awaryjnego pozwalającego na otwarcie bramy w przypadku braku zasilania.

ZASTOSOWANIA

- Zasilanie napięciem 12 Vdc.
- Dzięki niewielkim wymiarom zaleca się instalację siłownika tam, gdzie po otwarciu bramy pozostaje mało miejsca. Eliminuje to konieczność wykonywania wnęk.
- Do automatyzacji pracy bram ze skrzydłami uchylnymi dla rezydencji, o maksymalnej długości wynoszącej 1,8 m oraz wadze maksymalnej każdego skrzydła wynoszącej 250 kg.

