HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-3-6m-nice-walky2024-era-one-p-754.html



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 3,6m NICE WALKY2024 ERA ONE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1156**
KOD PRODUCENTA	**WALKY2024 ERA ONE**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki WALKY 2024 do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 1,8 m i ciężarze do 100kg,

Szerokość skrzydła max.1,8 m Ciężar skrzydła max. 100 kg
Zastosowanie bramy przydomowe
Droga radiowa OXI
Montaż na wąski słupek na szeroki słupek tak nie
Wbudowany wyłącznik krańcowy w siłownik na otwieranie na zamykanie nie tak

Napęd WALKY 2024 firmy Nice polecamy szczególnie do małej wielkości i delikatnej konstrukcji bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 1.8m i ciężarze do 200kg.
Posiada przyjazny, łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia.
Jest łatwy w montażu, nie wymaga spawania.
Płynnie pracuje podczas otwierania i zamykania bramy.

Parametry techniczne: WL1024C WL1024

- Zasilanie 230V 24V
- Natężenie prądu 0.8A 2.0A
- Moc pobierania 120W 30W
- Stopień ochrony 44IP 44IP
- Moment obrotowy 100Nm 100Nm
- Prędkość obrotowa 1.7-2.5 ob/min 1.7-2.5 ob/min
- Czas otwarcia 7s 7s
- Wymiary 90x125x358 90x125x358
- Intensywność pracy 50 cykli/h 50 cykli/h
- Ciężar 4.8kg 4.3kg

W zestawie:

- WL1024C siłownik z wbudowaną centralą BLUEBUS
  WL1024 siłownik samohamowny
  OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
  ON2E 2 piloty 2-kanałowe
  EPMB fotokomórki
  WLT lampa sygnalizacyjna
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.

- Karta gwarancyjna.