

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4-8m-nice-x-metro-2024-one-podziemny-p-810.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4,8m NICE X-METRO 2024 ONE podziemny

DOSTĘPNOŚĆ	niedostępny
CZAS WYSYŁKI	5-6 dni
NUMER KATALOGOWY	1251
KOD PRODUCENTA	1251
PRODUCENT	NICE
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych NICE X-METRO o długości skrzydła do 2.4m, przeznaczony do podziemnego montażu,
Skład:

- 2 siłowniki samohamowne z ramieniem łamanym XME2024 do bram o długości skrzydła do 2.4m i ciężarze do 400kg,
- z odblokowaniem awaryjnym,
- 2 obudowy podziemne XMBOX,
- zabezpieczenie kataforeza,
- centrala sterująca MC424,
- radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXI,
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym ON2,
- fotokomórki EPM
- zamek kluczykowy MOSE.
- lampa sygnalizacyjna NICE ML24T

Napęd METRO firmy Nice polecamy szczególnie do średnich bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 2.4m, przeznaczony do montażu podziemnego.

Wyposażony jest w mechaniczny ogranicznik krańcowy przy zamykaniu i otwieraniu.

Łatwy w użytkowaniu, posiada wygodne metalowe wysprzężenie z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza. Standardowo kat otwarcia to 180st. bez dodatkowych akcesoriów.

Parametry techniczne siłownika XME2024:

- Zasilanie24V
- Moc pobierania120W
- Natężenie prądu5A
- Stopień zabezpieczeń67IP
- Intensywność60 cykli/h
- Moment obrotowy250NmPrędkością obrotową1.25obr/min
- Temperatura pracy-20oC do +50oC
- Wymiary230x206x88 mm
- Ciężar15kg

W zestawie:

- 2 siłowniki samohamowne XME2024.



- 2 obudowy podziemne XMBOX,
- zabezpieczenie kataforeza.
- Centrala sterująca MC424.
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym OXI
- 1 pilot dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym ON2
- Fotokomórki MOF.
- Zamek kluczykowy MOSE.
- Lampa sygnalizacyjna ML24T z wbudowaną anteną
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.Karta gwarancyjna.

Do zestawu X-METRO ONE polecamy:

- Zamek elektromagnetyczny pionowy PLA10, lub poziomy PLA11
- Fotokomórki MOF
- Akumulator24V z wbudowaną kartą ładowania NICE PS124
- Zestaw zasilania słonecznego NICE SOLEMYO (SYKCE)