

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-4m-faac-760-cbac-sr-podziemny-hydrauliczny-p-1364.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych 4m FAAC 760 CBAC SR podziemny hydrauliczny

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	zestawfaac760CBACSR
KOD PRODUCENTA	zestawfaac760CBACSR
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw podziemnego napędu hydraulicznego FAAC 760 CBAC SR do bram skrzydłowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego dla skrzydła 2m o maksymalnym ciężarze 800 kg. Innowacyjność zastosowań Napęd podziemny firmy FAAC 760 to nowy sposób otwierania i zamykania bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m do przydomowych i półprzemysłowych zastosowań.

Napęd ten jest całkowicie niewidoczny co pozwala zachować nienaruszony wygląd bramy.

Napęd pozwala osiągnąć kąt otwarcia nawet do 140°.

Bogaty wybór możliwości Napęd podziemny firmy FAAC 760 o swym wszechstronnym spektrum działania pozwala na wybór: rozwiązania z blokadą hydrauliczną przy otwarciu i zamknięciu, działania dwustronnego, spowolnienia bramy w końcowej fazie domykania, jak też wybór między wolną i szybką pracą napędu.

Najwyższa sprawność i odporność na zużycie FAAC 760 to napęd hydrauliczny, który ze względu na swoją budowę opartą na zastosowaniu pompy olejowej i siłownika z wałem obrotowym do bezpośredniego uchylania bramy jest całkowicie odporny na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. uwięzienie napędu przez lód), a także oferuje najwyższą możliwą częstotliwość pracy i odporność na zużycie nawet w przypadku dużej częstotliwości użytkowania.

Całkowite bezpieczeństwo Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciw zgnieceniu posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne.

W przypadku awarii łatwo dostępny mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy kluczem indywidualnym i obsługę ręczną.

Minimalne koszty obsługi Koszty obsługi serwisowej i konserwacyjnej są minimalne w związku z dużym ułatwieniem dostępu do napędu bez konieczności demontażu skrzydła bramy.

Dzięki bardzo sprawnie działającej mechanice napęd ma małe zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej.

Charakterystyka techniczna obudowy

- Obudowa z aluminium odlewane ciśnieniowo (całkowicie odporna na korozję).
- Pokrywa ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany wałek napędowy, z dwoma łożyskami promieniowymi i jednym oporowym — co gwarantuje całkowitą odporność na drgania przenoszone z bramy na siłownik.

Charakterystyka techniczna 760 CBAC SR

- Zasilanie 230 V
- Silnik elektryczny jednofaz. dwukier.
- Pobór mocy 220 W
- Pobór prądu 1 A
- Zab. termiczne 120°C
- Siła ciągu 0÷543 daN 0÷272 daN 0÷543 daN 0÷272 daN
- Prędkość wysuwu 1 cm/s 0,75 cm/s 0,75 cm/s 1,5 cm/s
- Prędkość kątowa 7,8°/s 5,2°/s
- Pręđ. obr. siłownika 1400 obr./min. 960 obr./min. 1400 obr./min. 960 obr./min.
- Wydajność pompy 1 l/min. 0,75 l/min 0,75 l/min 1,5 l/min.

-
- Zakres temp. pracy -40°C +55°C
 - Ciężar siłownika 13 kg
 - Typ oleju FAAC HP OIL
 - Kąt zwolnienia - - 10°
 - Prędkość zwolnienia - - regulowana
 - Stopień ochrony IP 67

Skład zestawu:

- Siłowniki 760 CBAC SR - 2 szt.
- Obudowy podziemne do siłownika 760 - 2 szt.
- Centrala sterująca FAAC 462 DF - 1 szt.
- Obudowa do centrali 1 szt.
- Odbiornik radiowy 2-kanałowy FIX - 1 szt.
- Pilot 2-przyciskowy FIX2 z kodem dynamicznie zmiennym - 1 szt.
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m (nadajnik+odbiornik) - 1 kpl